




# NEODUR GUAINA REFLEX

## ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE



BROCHURE PRODOTTO



Guaina liquida  
impermeabilizzante  
monocomponente ad alta  
riflettanza, fibrorinforzata,  
antiristagno



## NEODUR GUAINA REFLEX

NEODUR GUAINA R

### DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

#### VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione pedonabile di tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari, coperture in genere con guaina liquida bianca, monocomponente, fibrata, a base di polimeri in emulsione acquosa e additivi speciali ad alta riflettanza ed emissività termica in grado di impermeabilizzare la superficie e ridurre la temperatura superficiale e favorire la dissipazione del calore tipo **NeodurGuaina Reflex**. il prodotto può essere applicato a rullo, pennello ed airless per un consumo medio non inferiore a 2 kg/m<sup>2</sup>, sarà dotata di una Riflettanza solare (ASTM E 903)  $\geq 88\%$ , Emissività termica (ASTM C 1371)  $\geq 91\%$  e da un Solar Reflectance Index SRI  $\geq 106,7\%$ .

MISURE: CONF. 5 / 20 Kg

CODICE: NFLE5 - NFLEX20

CONDUTTIVITÀ TERMICA:  $\lambda: 0,030$

APPLICAZIONE: ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE

CERTIFICAZIONI E MARCATURE



### DESCRIZIONE

**NeodurGuaina Reflex** è una guaina liquida impermeabilizzante che, con l'aggiunta di specifici additivi, garantisce una elevata riflessione dei raggi solari diminuendo la temperatura del supporto su cui viene applicata (Cool Roof). A maturazione avvenuta, **NeodurGuaina Reflex** presenta una totale impermeabilità all'acqua, ineguagliabili caratteristiche di elasticità, elevata resistenza ai raggi solari e agli ambienti marini.

Le fibre contenute evitano la posa di ulteriori armature, rinforzando direttamente il materiale e garantendo le caratteristiche di pedonabilità e adeguate resistenze agli ordinari movimenti strutturali causati da vibrazioni e cambiamenti di temperature.

### IMPIEGO DI NEODUR GUAINA REFLEX

**NeodurGuaina Reflex** è un ottimo e semplice sistema di impermeabilizzazione applicabile facilmente su qualsiasi supporto: tetti piani, balconi, terrazzi, lastrici solari e coperture in genere dove si voglia garantire la riflessione dei raggi solari, diminuendo la temperatura del supporto.

È particolarmente indicata per aumentare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici.

Applicabile su qualsiasi supporto edile: cemento, piastrelle, guaine bituminose, vecchie impermeabilizzazioni.

Applicare su supporti perfettamente asciutti.

**ATTENZIONE:** Le indicazioni di installazione sopra riportate costituiscono un suggerimento applicativo, da eseguire a regola d'arte nelle sue diverse fasi, che non esclude progetti alternativi di posa in opera, anche in funzione delle caratteristiche della struttura di appoggio.

### VANTAGGI

- Elevato indice di riflessione solare;
- Risparmio energetico ed economico per la climatizzazione dei locali sottostanti;
- Estrema facilità e velocità di applicazione;
- Protegge il massetto sottostante dalle aggressioni chimiche ed ambientali;
- Pedonabile, resistente ai ristagni di acqua e ai raggi UV

### SMALTIMENTO

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto solido urbano in quanto RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma ecologica autorizzata con codice di smaltimento: CER 170604



Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)  
Tel. +39 06.989841  
Fax: +39 06.98989890

[www.poron.it](http://www.poron.it) - [info@poron.it](mailto:info@poron.it)  
[gruppoporon@poron.it](mailto:gruppoporon@poron.it)



Gruppo Poron



Gruppo Poron



[gruppoporon](https://www.instagram.com/gruppoporon)

[www.poron.it](http://www.poron.it)

**PORON**