

NEOWOOD



TOLLERANZE		NORMA	UNITÀ DI MISURA	EPS UNI EN 13163	VALORE
PROPRIETÀ DEI SINGOLI MATERIALI					
ORTOGONALITÀ	NEOWOOD DUAL	EN 324 - 2	mm/m	S	± 2
PLANARITÀ		EN 324 - 2	mm/m	P	± 1,5
LUNGHEZZA - LARGHEZZA		EN 324 - 1	mm/m	L3-W3	± 3
SPESSORE		EN 324 - 1	mm	T	± 0,5
MASSA VOLUMICA APPARENTE NEOWOOD DUAL			%		± 2

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti.

Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

MULTIPLI DI IMBALLO								
Sp. isolante mm	50	60	70	80	90	100	110	120
pz pedana	21	18	16	14	13	12	11	10
m ² pedana	62,51	53,58	47,63	41,68	38,70	35,72	32,74	29,77
m ³ pedana	3,94	3,91	3,95	3,88	3,99	4,04	4,03	3,96

Sp. isolante mm	130	140	150	160	170	180	190	200
pz pedana	9	9	8	8	7	7	6	6
m ² pedana	26,79	26,79	23,81	23,81	20,84	20,84	17,86	17,86
m ³ pedana	3,83	4,10	3,88	4,12	3,81	4,02	3,63	3,80

