



TELO STOP

TELO SINTETICO BARRIERA VAPORE

Film in polietilene accoppiato con un film alluminizzato riflettente con interposta una rete di rinforzo in PE, con fascia autoadesiva sul lato lungo

Telo Stop è particolarmente indicato per essere utilizzato su coperture a falda e pareti verticali isolate termicamente. Il suo utilizzo è ideale nei casi in cui è necessario impedire il passaggio del vapore acqueo attraverso la struttura. L'applicazione può avvenire su supporti continui e discontinui, immediatamente al di sotto del coibente termico (lato caldo).

BANDA ADESIVA

"TT" prodotto con banda adesiva integrata.

EN 13984

Classificazione UNI 11470: B/R1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore	Toll.
LUNGHEZZA	m	50	-
ALTEZZA	m	1,5	-
SPESSORE	mm	0,2	-
PESO	g/m ²	150	± 10%
PESO ROTOLO	kg	11,2	± 10%
COEFFICIENTE SD	m	≥100	-
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)	N	>70 x >65	-
Resistenza alla rottura (LxT)	N/5cm	>180 x >90	-
Resistenza all'allungamento (LxT)	%	>7 x >3	-
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +80	-
Impermeabilità	-	Conforme	-
Reazione al fuoco	classe	E	-
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore	μ	500.000	-
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore	kg/m ³	750	-
Conducibilità termica (λ)	W/mK	0,22	-
Calore specifico	J/kgK	1.700	-
Sicurezza	Il prodotto non contiene sostanze pericolose		